



### GNR Control®

## La solution stockage longue durée, tenue au froid et performance pour le GNR et le fuel rouge (FOD)

**ADDITIVER VOUS-MEMES LE GNR STANDARD = ECONOMISER**

**GNR Control®** : additif de nouvelle génération, il vous garantit un stockage longue durée et la meilleure tenue au froid et améliore les performances des gazoles modernes et fuels. Un haut pouvoir de détergence et de lubrification, et un booster de combustion optimisent le rendement des injecteurs tout en réduisant les dépôts imbrûlés et les fumées.

**GNR Control® La performance technique :**  
**Améliore la stabilité au stockage et l'ensemble des facteurs de combustion.**

**Dans le réservoir : améliore la pureté du carburant**

- ☞ Réduit la formation des boues et sédiments
- ☞ Protège contre la corrosion et l'oxydation
- ☞ Réduit les odeurs dues à la dégradation

**Dans les filtres : améliore la filtrabilité (fluidité)**

- ☞ Évite le colmatage de filtres et crépines
- ☞ Réduit la maintenance

**Dans les injecteurs : augmente l'efficacité**

- ☞ Réduit les dépôts (détergence)
- ☞ Améliore la dispersion du jet
- ☞ Améliore la combustion (moins de fumées)
- ☞ Protège contre la corrosion

**Dans la pompe : améliore la lubrification**

- ☞ Garantit un fonctionnement plus régulier,
- ☞ Évite les grippages

**Biofuel/ Biodiesel : compatibilité totale :**

- ☞ Évite la formation de sédiments dans les Biodiesels (B7/B10/B30)
- ☞ Protège contre les colmatages et blocages de pompes

**Qualité « Grand Froid » :**

- ☞ Améliore la Température Limite de Filtrabilité (TLF) du GNR « standard»\* de -18°C à -25°C.

\* GNR « standard » produit vendu du 1<sup>er</sup> avril au 31 octobre

**GNR Control® Principales caractéristiques :**

Aspect : limpide à trouble, huileux	Point éclair, °C :	> 85
Couleur : jaune clair	Viscosité à 40 °C, Cst :	15.4
Densité à 20 °C, g/ml : 0.902	Viscosité à 20 °C, Cst :	29.1

**Dosage recommandé :**

Usage	Qualité du Stockage	Tenue au froid	Amélioration des Performances
1l / 2000l	xx	-18 °C	x
1l / 1500l	xx	-23 °C	xx
1l / 1000l	xxx	-25 °C	xxx

- Convient pour tous les moteurs diesel fonctionnant au fuel et au Gazole Non Routier (G.N.R.) (PL, utilitaires, camping-cars, agricoles, fluviales, maritimes...)
- Idéal pour garantir le meilleur rendement des chaudières à brûleurs ou à injecteurs.
- Compatible avec tous les biocarburants et autres additifs pétroliers.

Produit en UE conformément à REACH  
 Conforme aux normes NF EN 23015 /116  
 NF EN ISO 2719/3104/3675/12937  
 NFT 60-103/60-105/60-106



TERNAIRE MOTORS FRANCE®  
 BP 90647  
 35506 VITRE Cedex  
 www.ternaire-motors.com  
 Tél : 02 23 55 27 39 / Fax : 02 99 75 10 95

