

TLF MAX[®] Antifigeant

L'additif de nouvelle génération pour les gasoils et les fuels



TLF MAX[®] Antifigeant



La solution pour une tenue au froid exceptionnelle, et de meilleures performances pour EN 590/GNR/FOD

TLF MAX[®] : additif de nouvelle génération, il améliore la tenue au froid, abaisse le point d'écoulement et la viscosité et garantit les meilleures performances à basse température. **TLF MAX[®]** permet d'optimiser le débit de carburant au travers des filtres en retardant la formation des cristaux de paraffine, améliorant ainsi le rendement moteur.

TLF MAX[®] La performance technique : Améliore la tenue au froid et les performances à basse température.

Dans les filtres : améliore la filtrabilité (fluidité)

- ↳ Évite le colmatage de filtres et crépines
- ↳ Réduit la maintenance

Dans les injecteurs : augmente l'efficacité

- ↳ Réduit les dépôts (détergence)
- ↳ Améliore la dispersion du jet
- ↳ Améliore l'atomisation des particules

Biofuel/ Biodiesel : compatibilité totale :

- ↳ Évite la formation de sédiments dans les Biodiesels (B7/B10/B30)
- ↳ Protège contre les colmatages et blocages de pompes

Qualité « Grand Froid » :

- ↳ Améliore la Température Limite de Filtrabilité (TLF)⁽¹⁾ des gasoils / GNR / FOD « standard»* de -18°C à -25°C.

* produits vendus du 1^{er} avril au 31 octobre

(1) Norme NF EN 116

Dosages recommandés

Dosage	Usage	Tenue au froid	Amélioration des Performances
1!/2000 !		- 18° C	X
1!/1500 !		- 23° C	XX
1!/1000 !		- 25° C	XXX



TLF MAX[®] Principales caractéristiques :

Aspect : limpide à trouble, Couleur : incolore
Point éclair, °C : 51 Densité à 15°C, g/ml : 0.882
Viscosité à 40°C, Cst : 2.2 Viscosité à 20°C, Cst : 2.37

Conditionnement : 5 L, 200 L, conteneur IBC de 1000 L & vrac

- Convient pour tous les moteurs diesel fonctionnant au gasoil, au fuel et au Gazole Non Routier (G.N.R.) (PL, utilitaires, camping-cars, agricoles, fluviales, maritimes...)
- Idéal pour garantir le meilleur rendement des chaudières à brûleurs ou à injecteurs.
- Compatible avec tous les biocarburants et autres additifs pétroliers.

Produit en UE conformément à REACH
Conforme aux normes NF EN 23015 /116
NF EN ISO 2719/3104/3675/12937
NFT 60-103/60-105/60-106



TERNAIRE MOTORS FRANCE[®]
BP 90647
35506 VITRE Cedex
www.ternaire-motors.com
Tél : 02 23 55 27 39 / Fax : 02 99 75 10 95

