

TMF 180-760®

L'additif de nouvelle génération pour le Gasoil EN 590



TMF 180-760®



La solution hautes performances & protection du moteur pour le Gasoil EN 590

TMF 180-760® : additif de nouvelle génération conçu pour les motorisations les plus récentes à injection directe (DW-10). Cette technologie assure une détergence maximale des injecteurs, associée à un booster de cétane de formulation récente, elle vous garantit le meilleur rendement moteur et la maîtrise des consommations de carburant.

TMF 180-760® La performance technique :
Détergence et absence de dépôts (imbrulés) pour un maximum de propreté, de rendement et de longévité.

Dans le réservoir :

- ☞ Réduit la mousse
- ☞ Protège contre la corrosion et l'oxydation
- ☞ Réduit les odeurs dues à la dégradation

Dans les injecteurs : augmente l'efficacité

- ☞ Réduit les dépôts (détergence)
- ☞ Améliore la dispersion du jet
- ☞ Améliore l'atomisation des particules

Dans la pompe : améliore la lubrification

- ☞ Permet un fonctionnement plus régulier,
- ☞ Évite le grippage

Biofuel/ Biodiesel : compatibilité totale :

- ☞ Évite la formation de sédiments dans les Biodiesels (B7/B10)
- ☞ Entraîne une réduction significative des émissions polluantes

Maîtrise la consommation :

- ☞ Réduit la consommation jusqu'à 4 %*
- * en fonction des types de motorisations.

Compatible avec toutes les générations de moteurs :

- ☞ Additif de nouvelle génération conçu pour les motorisations les plus récentes à injection directe (DW-10)
- ☞ Satisfait également aux exigences des motorisations plus anciennes (XUD-9)

TMF 180-760® Principales caractéristiques :

| | | |
|------------------------------|----------------------------|------|
| Aspect : limpide à trouble | - Point éclair, °C : | > 85 |
| Couleur : brun clair | - Viscosité à 40°C, Cst : | 4.2 |
| Densité à 15°C, g/ml : 0.905 | - Viscosité à -20°C, Cst : | 31.2 |

Dosage recommandé : 1 L / 1500 L

- Convient pour tous les moteurs diesel fonctionnant au gasoil (PL, VL, utilitaires, camping-cars, agricoles, fluviales, maritimes...).
- Compatible avec tous les biocarburants et autres additifs pétroliers.

Produit en UE conformément à REACH conforme aux normes
NF EN ISO 2719/3104/3675/12937
NFT 60-103/60-105/60-106



TERNAIRE MOTORS FRANCE®
BP 90647
35506 VITRE Cedex
www.ternaire-motors.com
Tél : 02 23 55 27 39 / Fax : 02 99 75 10 95

